

Shada Artikelnummer	300404
EAN-Nummer	8719323781047
Shada Marke	LED's light
Verpackung	Karton, 4 Farbdruck
Zertifizierungen	EMC, LVD, RoHS
Produktart	Solarlampe
Produktbeschreibung	Solarlampe IP65 3,2W 400Lm 3000K 2000mAh mit Bewegungssensor. 28 LEDs an der Front- und 2 LEDs auf der Rückseite.

Produktabbildung



Leuchte

Produktform / Stil	V Form
Maße Lampe	140*210*110mm
Maße Tragegestell	-
Maße Stativ	-
Fassung	keine
Lebensdauer	35.000
Schaltzyklen	17.500
Energieverbrauch	3,2
Lichtstrom	400
Lumen/Watt	125
Äquivalent	-
Lichtfarbe	3000K
Beschreibung Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe index	82
Abstrahlwinkel	120° Front * 60° Back
Energieeffizienzklasse	-
Ladeelektronik integriert	yes
LED Typ	SMD 2835
Anzahl LED	30 (Vorne 28 + hinten 2)
Eingangsspannung	-
Eingangsfrequenz	-
Eingangsstrom	-
Leistungsfaktor	0.95
Aufwärmzeit bis 95%	<1s
Dimmbar	no
Dimmerart	-
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +55°C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Kabeltyp	-
Kabellänge	-
Stecker typ	-
Kabel- und Steckerfarbe	-
<u>Ladegerät</u>	-
Eingangsspannung	-
Eingangsfrequenz	-
Eingangsstrom	-
Ausgangsspannung	-
Ausgangsfrequenz	-
Ausgangsstrom	-
<u>Akku</u>	-
Technologie	Li-Ion Akku
Ladezyklen	>500
Lebensdauer	-
Ladedauer	5-6 Stunden bei Sonnenlicht
Betriebsdauer	Betriebsmodus abhängig.
Spannung	3,7V
Kapazität (mA)	2.000
Energiegehalt (Wh)	7,4
Batterpackgewicht	42gr.
Batterpackabmessung	Ø18x65mm
Anzahl Zellen	1
Elektronik integriert	no
Batteriezellentyp	18650

Solar panel

Size (LxWxH)	128*124.5mm
Power (W)	2,3
Voltage (V)	5,5
Current (A)	max. 0,415
Technology	Monocrystal Silicon Solar Panel

Sensor

kind of sensor	PIR motion sensor
detection distance	2-6m
detection angle	120°
twilight sensor	-
Timer setting	-
Sensitivity setting	-
Twilight switch setting	-

Gehäusefarbe	Weiß / Schwarz
Gehäusematerial	ABS und PC
Gehäuseoberfläche	Gesandet

Lebensdauerfaktor nach 6000 Std. in %	>80
Lichtstromerhalt nach 6000 Std. in %	>92
Vorzeitige Ausfallrate nach 1000 Std. in %	<5
Bleihaltig?	0

Nettogewicht Artikel	0,43
Nettogewicht Einzelverpackung	0,55
Abmessung Einzelverpackung	21.6*11.3*14.7
Abmessung Umverpackung	46*38*33
Artikel pro Umverpackung	12
Bruttogewicht Umverpackung	7,5
Volumen Umverpackung (CBM)	0,058

USP'S / Features

Mode A:	Schaltet für 5 Stunden ein bei LUX <30 mit 100Lm
Modus B: Abhängig von der Anzahl der Auslösungen ca. 2-3 Nächte	Schaltet ein mit 400Lm bei Bewegungserfassung und nach 20 Sekunden zurück auf 3% Helligkeit konstant Licht.
Modus C: Abhängig von der Anzahl der Auslösungen mehr als 4 Nächte	Schaltet ein mit 400Lm bei Bewegungsgerfassung und nach 30 Sekunden aus.