



LED Bereitschaftsleuchten zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, mit Hochleistungs-LEDs. Schraubklemmen 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Schutzart IP 42 sowie Schlagfestigkeit IK 04, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std., Ni-Cd oder Ni-MH-Akku, Wiederaufladezeit 24 Stunden, Ladungsüberwachung mittels grüner LED, Versorgungsspannung: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz Klasse II, Unterputzmontage für Decke und Wandmontage mit Installationsbox (Best.Nr. 661720/061721) möglich. Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal-LEDs (Grün = OK, Gelb = DEFEKT) angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Daueroder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale (Best.Nr. 062600) ist eine Adressierung der Leuchte erforderlich. Die Leuchten werden mittels 2-poliger Busleitung (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) mit der Zentrale verbunden. Die Adressierung der Leuchte erfolgt mittels der Programmier-Fernbedienung (Best.Nr. 062610). Die Visualisierung erfolgt über die Software (Best.Nr. 062602).

**Best.-Nr. 662610**

<https://ekatalog.legrand.de/produkt/662610>

**€ 88.80** Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** U21LED 100LM  
3STD B-D AAT IP42

**Serie:** Sicherheitsleuchten

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** 00

**EAN-Code:** 3414970312655

**Gewicht (netto):** 0,622 Kg

**Mindestbestellmenge:** 1

**Montageart:** Wandanbau

**Geeignet für Kennzeichnungsart:**  
Aufkleber

**Art der Kennzeichnung:** nur einseitig

**Überwachungseinrichtung:**  
automatischer Selbsttest

**Schaltungsart:**

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

**Mit Fernschalteranschluss:** 0

**Einspeisung:** dezentral  
(Einzelbatterie)

**Akkubeschaffenheit:** NiMh

**Leuchtmittel:** LED nicht austauschbar

**Mit Leuchtmittel:** 1

**Fassung:** sonstige

**Werkstoff des Gehäuses:** Kunststoff

**Gehäusefarbe:** weiß

**Werkstoff der Abdeckung:** Kunststoff  
opal

**Spannungsart:** AC

**Nennspannung:** 230

**Schutzart (IP):** IP42

**Schutzklasse:** II

**Farbtemperatur:** 6000

**Breite:** 109

**Höhe/Tiefe:** 57.5

**Länge:** 244

## Bilder

