

Akustische Signalgeber Sounder


ROSHNI LOW PROFILE (ROLP)

- | Hoher Schallpegel
- | Geringe Stromaufnahme
- | 32 wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Lautstärkeregelung
- | Zweitonalarm
- | VdS-Zulassung
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten, z. B. auch mit Sabotageschutz erhältlich





ROSHNI LOW PROFILE (ROLP)



- | High sound output
- | Low current consumption
- | 32 tones user-selectable
- | Automatic synchronisation
- | Volume control
- | Second tone for 2-stage alarm
- | VdS approval
- | Flexible options of use, for example, also available with sabotage protection




Shallow Base (IP54)
Standard-Unterteil



Deep Base (IP65)
IP65-Unterteil



U-Base (IP65)
IP65-Unterteil +2



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ROSHNI LOW PROFILE (ROLP)
Spannungsbereich Operating voltage	9-28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	3-32 mA/ 15 mA bei DIN-Ton 3-32 mA/ 15 mA @ DIN-Tone
Lautstärke Sound output	64-112 dB(A)/103 dB(A) bei DIN-Ton 64-112 dB(A)/103 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	32
Schutzklasse IP rating	IP54 (Shallow Base)/IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder weiß red or white
Material Construction	ABS
Zulassungen Approvals	VdS (G206019), CPD, LPCB, CNPP