

CDS-A/T

Bestellbezeichnung

CDS-A/T

Artikelnummer

RK39500010040

GTIN

4015120010040



Produktbeschreibung

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Besondere Produktfunktionen	Integrierte Tageszeitschaltuhr
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 0 mm x Einbaubreite: 0 mm x Einbautiefe: 0 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 114 mm x Breite 80 mm x Höhe/Tiefe 51 mm
Gewicht	264 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V / 50 Hz

SENSORIK

Leistungsaufnahme	1,2 W
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 300 lx
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Konstantlichtregelung	false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	60 Sek.
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	60 Sek.


STEUERUNG

Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt
Konstantlichtregelung	false

CDS-A/T

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
CDS-A/T	RK39500010040	4015120010040

Masszeichnung



Schaltplan

