

INFRAROT HEIZPLATTEN

Infräplate^{pro}



PRODUKTBESCHREIBUNG

- effiziente, komfortable und gesundheitlich unbedenkliche Heizungsanlage
- zeitloses und schlankes Design
- sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima
- Verminderung der Luftzirkulation
- geringe Anschaffungs- und Wartungskosten
- sehr kurze und gleichmäßige Aufheizphasen
- geringer Platzbedarf
- einfache Wand- oder Deckenmontage
- Langlebigkeit
- 5 Jahre Garantie
- elektrischer Umwandlungswirkungsgrad: 98 %
- Überhitzungsschutz: Ja
- LED-Betriebskontrollleuchte: Ja nur bei den Typen für die Wandmontage (WW)
- Kabellänge: 1,9 m
- Heizelement: Carbon crystal
- Rahmen: Aluminium weiß
- Rückenmaterial: Aluminium

Technische Daten SIKU Infra Plate Pro

Modell	Maße (mm)	Leistung	Spannung	Nennstrom	Oberflächen- temperatur	Material	Zertifikate
SIKU IPP 350 WW	605 x 605 x 22	350 W	230 V / 50 Hz	1,5 A	75-100 °C	Aluminium	RoHS, CE, TÜV GS
SIKU IPP 280 DW	605 x 605 x 22	280 W		1,2 A			RoHS, CE
SIKU IPP 900 WW	1205 x 755 x 22	900 W		3,9 A			RoHS, CE, TÜV GS
SIKU IPP 700 DW	1205 x 755 x 22	700 W		3,3 A			RoHS, CE
SIKU IPP 580 WW	1005 x 605 x 22	580 W		2,5 A			RoHS, CE, TÜV GS
SIKU IPP 450 DW	1005 x 605 x 22	450 W		2,0 A			RoHS, CE
SIKU IPP 700 WW	1205 x 605 x 22	700 W		3,0 A			RoHS, CE, TÜV GS
SIKU IPP 550 DW	1205 x 605 x 22	550 W		2,4 A			RoHS, CE

"DW" steht für Deckenmontage.

"WW" steht für Wandmontage.

Verfügbare Modelle

SIKU IPP 350 WW
 SIKU IPP 280 DW
 SIKU IPP 900 WW
 SIKU IPP 700 DW
 SIKU IPP 580 WW
 SIKU IPP 450 DW
 SIKU IPP 700 WW
 SIKU IPP 550 DW

(Art.Nr. 50423)
 (Art.Nr. 50424)
 (Art.Nr. 50425)
 (Art.Nr. 50426)
 (Art.Nr. 50427)
 (Art.Nr. 50428)
 (Art.Nr. 50429)
 (Art.Nr. 50430)

Verpackungseinheit

4 Stück
 4 Stück

INFRAROT HEIZPLATTEN ZUBEHÖR



SIKU IPP-SF Alu Standfuss
(Art. Nr. 50431)

- Maße: 200 x 35 x 45 mm



SIKU IPP-DAS Deckenabhängeset
(Art. Nr. 50432)



SIKU IPP-KRS Komfort-Regler
(Art. Nr. 50433)

- max. 3600 W
- Nennstrom: 16 A



BPT710 Funk-Raumthermostat
(Art. Nr. 50434)

- exkl. Batterien
- Batteriebetrieb 2x1,5V AAA
- für die Regelung bis neun Empfänger
- mit Wochenprogramm



BPT010 Funk-Raumthermostat
(Art. Nr. 50435)

- exkl. Batterien
- Batteriebetrieb: 2x1,5V AAA



BPT001 Empfänger für BPT710 - AP
(Art. Nr. 50436)

- Reichweite: Indoor 25m, Outdoor 200m
- 230 V, IP40
- UP Steckdose



**BPT003 Empfänger für BPT710 -
Zwischensteckdose**
(Art. Nr. 50437)

- Reichweite: Indoor 25m, Outdoor 200m
- 230 V, IP40
- UP Steckdose

IHRE PASSENDE INFRAROTHEIZUNG:

1. Raum ausmessen
2. Fläche berechnen
3. passende Größe wählen (siehe rechts)

bis 16 m²

IPP 900 WW
IPP 700 DW

bis 10 m²

IPP 700 WW
IPP 550 DW

bis 7 m²

IPP 580 WW
IPP 450 DW

bis 5 m²

IPP 350 WW
IPP 280 DW

BITTE BEACHTEN SIE:

Die oben genannten Werte sind nur gültig, wenn der Raum ca. eine Höhe von 2,5 m hat und nach heutigem Standard gedämmt ist. Zudem dürfen die Infrarotheizplatten nicht gegenüber eines Fensters montiert werden.

Verfügbare Modelle - Zubehör		Verpackungseinheit
SIKU IPP-SF Alu Standfuss	(Art.Nr. 50431)	1 Stück
SIKU IPP-DAS Deckenabhängeset	(Art.Nr. 50432)	1 Stück
SIKU IPP-KRS Komfort-Regler	(Art.Nr. 50433)	1 Stück
BPT710 Funk-Raumthermostat	(Art.Nr. 50434)	1 Stück
BPT010 Funk-Raumthermostat	(Art.Nr. 50435)	1 Stück
BPT001 Empfänger für BPT710 - AP	(Art.Nr. 50436)	1 Stück
BPT003 Empfänger für BPT710 - Zwischensteckdose	(Art.Nr. 50437)	1 Stück

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

