



Led-Leuchte 60cm + HF motion sensor



Hochwertige Wasserfeste Led-Leuchte von 60 cm. Diese Led-Leuchte mit einer Helligkeit von 900LM, einer Farbtemperatur von 4000K und einer Leistungsaufnahme von 9W ist die perfekte Leuchte für Feuchträume. Dank der strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und dem robusten, schlagfesten Polycarbonatgehäuse ist dieses Produkt perfekt für Tiefgaragen und Kellerräume geeignet. Diese Leuchte ist mit einem Hochfrequenz Bewegungsmelder ausgestattet mit einem einstellbaren Erfassungsbereich von 1 bis 8 Metern, der die Lampe für eine einstellbare Dauer zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten einschaltet. Diese Leuchte wird mit Befestigungsclips aus Edelstahl, 2 Anschlüssen für die Verkabelung und einer hochwertigen 9-Watt-LED-Röhre geliefert. Umweltfreundlich durch den geringen Energieverbrauch und die Lebensdauer von 30.000 Stunden.

Artikelnummer 2401201

EAN 8719323787100

Marke



Lichteigenschaften

Beschreibung Lichtfarbe	neutral
Farbwiedergabe index	80-89
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 4000 K
Abstrahlwinkel	160 grad
Lichtstrom	900 lumen

Eigenschaften

Anschlussart	Schraubklemme
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Geeignet für	Ja
Pendelaufhängung	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	G13
Spannungsart	AC
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Schutzart (IP)	IP65

Leistung

Arbeitstemperatur	-20 40 °C
LED nominal current at constant current	45 45 mA
Nennspannung	220 240 V
Lichtquelle	T8 LED Tube
Lichtaustritt	direkt
Max. Systemleistung	9.00 watt
Aufwärmzeit	2.00 sekunden
Leistungsfaktor	0.90
Frequenz	50 hertz
Lichtausbeute	100 lumen/watt
Schaltzyklen	15000
Lebensdauer	30000 stunden

Energy Consumption

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
---	------------------

Abmessungen

Gehäusefarbe	grau	Packungsgewicht	0.91 kilogramm
Schutzklasse	I	Produktgewicht	0.80 kilogramm
Schlagfestigkeit (IK)	IK08	Länge	655 millimeter
Abdeckungsmaterial	Polycarbonat (PC)	Breite	69 millimeter
Modell	Rohr bestückt	Höhe	90 millimeter
Geeignet für	1	Packungshöhe	8 cm
Leuchtmittelanzahl		Packungslänge	65 cm
Polzahl	3	Packungsbreite	6 cm
Geeignet für	9 9 W	Kubikmeter pro	0.06374
Lampenleistung		Umkarton	
		Breite Umkarton	27.00 cm
		Höhe Umkarton	35.50 cm
		Länge Umkarton	66.50 cm
		Gewicht Umkarton	14.80 kg
		Menge pro Umkarton	15
		Quantity on pallet	300