



Artikelnummer: **21000060**

LED-Unterbauleuchten Tube Flex

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 21000060 |
| Lichtfarbe: | 4000 K |
| Lichtstrom: | 1450 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 13 W |
| Energieverbrauch: | 0 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | |
| Abmessungen: | 900x35x36 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412680440 |

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--|---|--|---|
| Artikelvariante 21000060 | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbtemperatur 4000 K | Länge/Tiefe 900 mm |
| Barcode 4018412680440 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,70 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80 | Breite 35 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G | Lichtausbeute Nominalwert 112 lm/W | Höhe 36 mm |
| Zolltarifnummer 94051140900 | Leistungsaufnahme Nominalwert 13 W | Lichtstrom Nominalwert 1450 lm | Gewicht 223,00 g |
| Verpackung | Nom. Stromstärke 115 mA | Leuchtendaten | Produktarten |
| Colorbox/Barcode 1 4018412680440 | Spannung Nominalwert 220-240 V | Memoryfunktion Nein | Beleuchtungstechnologie LED |
| Colorbox/Inhalt (Stück) 1 | Frequenz Nominalwert 50-60 Hz | | Farblich abstimmbare Lichtquelle nein |
| Colorbox/Gewicht 30,00 g | | | Vernetzte Lichtquelle nein |
| Colorbox/Abmessungen L=908 B=52 H=38 mm | | | Minimale Umgebungstemperatur -20 °C |
| Transportkarton/Barcode 1 4018412680532 | | | Maximale Umgebungstemperatur 40 °C |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) 8 | | | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Transportkarton/Gewicht 300,00 g | | | Marke Müller-Licht |
| Transportkarton/Abmessungen L=929 B=129 H=179 mm | | | Garantieprodukt nein |
| Umwelteigenschaften | | | Lieferumfang Tube Kit, Bedienungsanleitung, Montagematerial |
| Triman-Kennzeichen  | | | |