

0401780 LED Schrankleuchte - 400mm 160lm 3000-6000K CCT - Wellensensor - Silber

- Einstellbare Farbtemperatur
- Wellensensor
- Dimmbar

Mit der Led Cabinet Light werden Sie sofort finden, was Sie suchen. Dank des ultradünnen und schlichten Designs lässt sich die Schrankleuchte problemlos in Ihren Kleiderschrank, Ihre Vitrine, Ihr Bücherregal oder Ihre Küche integrieren. Die Lampe kann auch als Nachtlicht verwendet werden, indem Sie sie z.B. an der Bettkante, im Treppenhaus oder in Fluren anbringen.

Schalten Sie das Licht dank des integrierten Wellensensors mit einer einfachen Handbewegung ein. Der Sensor ermöglicht es Ihnen auch, das Licht zu dimmen, indem Sie Ihre Hand ein paar Sekunden lang unter den Sensor halten.

Mit dem Schalter an der Schrankleuchte können Sie die Farbtemperatur von warm- auf kaltweiß umstellen und den Wellensensor ein- und ausschalten. Die Leuchte ist dank der Klebestreifen und der magnetischen Oberfläche auf der Rückseite einfach zu installieren.

Die Lampe ist über USB-C wiederaufladbar und verfügt über eine Ladeanzeige, die grün leuchtet, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt eine Stunde.

Erhältlich in drei Längen: 400 mm [Art.-Nr. 410780], 600 mm [Art.-Nr. 410781] und 800 mm [Art.-Nr. 410782].




Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------|
| Marke | LED's light |
| Warenverfügbarkeit | Aktiv |

Lichttechnische Kenndaten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lumen gesamt | 160 lm |
| Spezifischer Lampenlichtstrom | 80 |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K, 6000 K |
| Farbtemperatur | null — null K |
| Farbbeschreibung | warmweiß, neutralweiß, kaltweiß |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Abstrahlwinkel | 0 ° |
| Lichtverteilung | Direkt Symmetrisch |

Elektrische Kenndaten

| | |
|--|-------------------|
| Energieverbrauch | 2 W |
| Nennspannung | 4,2 — null V |
| Eingangsfrequenz | n/A |
| Nennstrom | 476 — null mA |
| Schutzklasse | III |
| Vorschaltgerätetyp | n/A |
| Dimm Art | 3-stufiges dimmen |
| Glühdrahttest | 0 °C |
|  Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter | 0 |
| LED-Chip-Typ | SMD 4014 |
| Anzahl der LED-Chips | 62 |
| Einschaltstrom | k.A. |

Leistungskennndaten

| | |
|----------------------------------|---------|
| IP Schutzartgrad | IP20 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C | 30000 h |
| Eprel ID | n/a |

Mechanische Kenndaten

| | |
|-----------|------|
| Mit Lampe | nein |
|-----------|------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Artikel Länge | 400 mm |
| Abmessung der Artikelbreite | 41 mm |
| Abmessung der Artikelhöhe | 10 mm |
| Nettogewicht des Artikels | 177 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Diffusor Material | Polycarbonat (PC) |
| Diffusor Veredelung | Opal |
| Kabellänge | 5 cm |

Sensor

| | |
|--|-------------|
| Maximaler Erfassungswinkel | 120 ° |
| Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe | 10 — null m |

Akku

| | |
|-----------------------|----------|
| Kapazität | 1500 mAh |
| Spannung | 3,7 V |
| Leistung [(VxA)/1000] | 5,55 Wh |
| Betriebsdauer | 2,5 h |
| Ladezeit | 1 h |
| Ladezyklen | 500 |
| Gewicht | 28 g |
| Menge | 1 |

Logistike Kenndaten

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Einzelverpackung-Länge | 48 cm |
| Einzelverpackung-Breite | 4,5 cm |
| Einzelverpackung-Höhe | 1,9 cm |
| Einzelverpackung-Bruttogewicht | 258 g |
| EAN Produkt | 8720604304893 |
| Einzelverpackungsgewicht (Pappe) | 51 g |
| Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff) | 1 g |
| Umkarton-Länge | 50 cm |
| Umkarton-Breite | 21 cm |
| Umkarton-Höhe | 26 cm |
| CBM-Umkarton | 0,0273 m ³ |
| Menge im Umkarton | 50 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Umkarton-Bruttogewicht | 13,2 kg |
| Umkarton Gewicht (Pappe) | 2830 g |
| Umkarton Gewicht (Kunststoff) | 60 g |
| Herkunftsland | CN |
| Statistische Warennummer | 940549909000 |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401780