

LED Unterputz-Doppeldimmer T42.57.01

Komplettgerät mit Zentralplatte 55x55 und Rahmen

Art-Nr.: 4295x0701



Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen
Geeignet für dimmbare LED-Lampen, 230V-Glüh, Halogen- und NV-Halogenlampen mit magn. Transformator
Einsatz in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073 mit Einbauöffnung 60 mm
Mit Zentralplatte 55x55 mm und Rahmen, Farbe ähnlich RAL 9016
Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz
EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller
EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar
EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



LED Unterputz-Doppeldimmer T42.57.01

Komplettgerät mit Zentralplatte 55x55 und Rahmen

Technische Daten

2x 5 - 40 W LED Leistung	2x 15 - 110 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
<p>Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, 230V-Glüh- und Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion Welle: Ø 4 mm Kunststoff Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		
<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p> 	        	
<p>Art.-Nr. 4295x0701 EAN 401209600754 8 VPE 10</p>	<p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>	