



0401787 Orientierungslicht - 300lm 3000K/4000K/6500K



- PIR - Wave Sensor-Modus
- Warm-Neutral-Kalt Lichtfarbe
- Dimbaar

Diese vielseitige 80cm Schrankleuchte bietet fortschrittliche Lichtsteuerung mit PIR-Sensor- und Wave Sensor-Modi, die verschiedene Anforderungen erfüllen. Aktivieren Sie den PIR-Sensor für Bewegungsdetektion oder verwenden Sie den Wave Sensor für berührungslose Ein-/Aus-Steuerung. Die Leuchte verfügt über drei einstellbare Farbtemperaturen (3CCT), die zwischen warmem, neutralem oder kaltem Weißlicht wechseln können, passend für jede Umgebung. Die dimmbare Funktion ermöglicht eine individuelle Helligkeitsanpassung. Mit einem 3000mAh Akku betrieben, ist sie energieeffizient und ideal für Schränke, Kleiderschränke oder Arbeitsbereiche. Für zusätzliche Größen sehen Sie sich die 405mm (Art.-Nr.: 401785) und 605mm (Art.-Nr.: 401786) Optionen in der Produktreihe an, die dieselbe Funktionalität mit erweitertem Abdeckungsgebiet bieten.

LED's light

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------|-------------|
| Mit Ladekabel | Ja |
| Artikelnummer | 0401787 |
| Marke | LED'S LIGHT |
| Garantiezeit | 2 Jahren |
| Mit Ladegerät | Nein |

Beleuchtung

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gesamtlumen | 300 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 K, 4000 K, 6500 K |
| Beschreibung der Lichtfarbe | Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß |

Elektrisch

| | |
|-------------------|-------|
| Dimmerart | Touch |
| Sicherheitsklasse | III |

Leistung

| | |
|--------------------|-------------|
| Lebensdauer L70B50 | 15000 h |
| Betriebstemperatur | -10 — 45 °C |
| IP-Bewertung | IP20 |

Mechanisch

| | |
|-----------------|-----------|
| Artikelhöhe | 10 mm |
| Artikelmaterial | Aluminium |
| Artikelbreite | 805 mm |
| Artikel Farbe | Weiß |

Sensor

| | |
|---|--------|
| Tageslichtsensitivität | 10 lx |
| Erfassungsbereich bei typischer Installationshöhe | 1.5 m |
| Haltezeit | 20 sec |

Batterie

| | |
|-----------------------|----------|
| Wiederaufladbar | Ja |
| Länge des Ladekabels | 0.3 m |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Batteriekapazität | 3000 mAh |
| Batteriespannung | 3.7 V |
| Nominale Betriebszeit | 3 h |
| Ladezeit | 3 h |
| Ladezyklen | 400 |
| Batteriegewicht | 54 g |
| Anzahl der Batterien | 2 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| NL-Unterkategorie | Packs |
| NL-Nutzungsklasse | P |
| Sitbat-Code | B209035070 |
| Stiftung Batterien (GRS) Code | 1024314453 |
| Nennladespannung und -strom | 5V Gleichstrom/1A |

Logistisch

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Menge der Masterverpackung | 40 |
| HS-Code | 9405499090 |
| EAN-Artikel | 8721264940261 |
| CBM-Masterkarton | 0.028405 m ³ |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401787